

	Technický list výrobku			Kód:	V-3
	Název výrobku:			Počet stran:	2
	VRATA OCELOVÁ POSUVNÁ			Strana č.:	1
Norma:	PN STK 74 6620	Vydání:	1	Výtisk:	1
				Platnost od:	1.8.2002

Určení výrobku:

Vrata se používají jako venkovní nebo interiérová ve všech typech občanských, průmyslových a speciálních staveb.

Osvědčení:

- certifikát – VÚPS certifikační společnost, s.r.o., akreditovaná osoba č. 227 Praha
- atest – PAVUS Veselí nad Lužnicí

Popis výrobku:

Křídla:

- jsou rámového provedení s oboustranně hladkým opláštěním z ocelového plechu. Opláštění je připevněno k nosnému rámu pomocí nýtů nebo šroubů
- tloušťka křídla 60 mm, zateplená vrata jsou vyplněna izolací tlumící prostup tepla i zvuku
- hmotnost výrobku 48 kg.m⁻²

Horní a spodní vedení:

Typová vrata se dodávají s:

- kotevními úhelníky se svorníky
- horní vodící kolejničí, která se šroubuje na kotevní úhelníky
- kapotáží horního vedení
- lemovacím labyrintem otvoru
- spodním vedením, které není průběžné a nezasahuje do průchozí světlosti vrat

Kování:

- každé křídlo je zavěšeno na dva závěsy s ložisky
- hákový zadlabávací zámek s otvorem pro cylindrickou vložku
- použité vrchní štítky pro cylindrickou vložku jsou chromované
- pro mechanické ovládání jsou vrata osazena madly

Povrchová úprava:

- základní syntetický nátěr S 2003 – šedý odstín

Funkční doplňky:

- těsnění u prahu, aj. dle požadavku odběratele

Technické údaje:

Typy:

- posuvná vrata plná:
 - tepelně izolovaná dvoukřídlová
 - protipožární dvoukřídlová EW 15 - 90 D1 ⊕ / EI 15 – 90 D1 ⊕
- posuvná vrata s proskleným pásem:
 - tepelně izolovaná dvoukřídlová
 - protipožární dvoukřídlová EW 15 - 90 D1 ⊕ / EI 15 – 45 D1 ⊕

Rozměry:

Uvedené skladebné rozměry značí rozměry stavebního otvoru

provedení	skladebný rozměr B × H [mm]	
dvoukřídlové (2/2kř.)	2 400 × 2 100	3 300 × 3 600
	2 400 × 2 400	3 600 × 3 600
	2 700 × 2 700	4 200 × 4 200
	3 000 × 3 300	

Vrata lze vyrobit též na „čistou podlahu“ – zárubeň je opatřena přepravní prahovou spojkou, která se po namontování vrat odstraní.

Kromě uvedených typizovaných rozměrů, je možno zajistit výrobu atypických formátů dle požadavku odběratele.

Označování výrobků:

- výrobky jsou označeny štítky s adresou výrobce, normou provedení, rozměrem datem výroby a značkou technické kontroly (TK).



Technický list výrobku

Kód: V-3

Název výrobku:

VRATA OCELOVÁ POSUVNÁ

Počet stran: 2

Strana č.: 2

Norma:

PN STK 74 6620

Vydání:

1

Výtisk:

1

Platnost od: 1.8.2002

